SUPER 2T

ซุปเปอร์ 2 ที

API TC / JASO FD ISO-L-EGD





BCP LUBRICANTS

Oil for 2 Stroke Engine

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์

SUPER 2T : is a superior lubricant developed specially for gasoline-powered two-stroke engines where lubrication is provided by a mixture of oil in the gasoline. It is designed to lubricate critical engine parts while keeping wear to a minimum ; it provides top power output by reducing port deposits and ring sticking ; it extends spark plug life ; and it contains a special anticorrosion additive to combat rust and corrosion within the engine. Furthermore, this lubricant contains PIB that reduces white smoke and eliminates exhaust port blocking.

ซุปเปอร์ 2 ที : เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ผสมสารสังเคราะห์ PIB เพิ่มพลังสารหล่อลื่น ลดการสึกหรอ เผาไหม้หมดจด ลดควันขาว และผสมเข้ากันได้ดีกับน้ำมันเชื้อเพลิง

- ป้องกันแหวนและลูกสูบติด
- เผาไหม้หมดจด ลดควันขาว
- เพิ่มอำนาจการชะล้าง ช่วยรักษาหัวเทียนให้สะอาด

APPLICATION

SUPER 2T is designed for all two-stroke motorcycles.

การใช้งานของ ซุปเปอร์ 2 ที

- เหมาะสำหรับการใช้ในระบบออโตลู้บ (AUTO LUBE) และระบบผสมกับน้ำมันเบนซิน (PREMIX) ของรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ

MEET REQUIREMENT

- SUPER 2T exceeds Thai Industrial Standards Institute (TISI) 1040, API TC, JASO FD, ISO-L-EGD classification.

ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- มาตรฐาน สมอ. (สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) TISI 1040
- API TC
- JASO FD
- ISO-L-EGD

KEY PROPERTIES / คุณสมบัติทั่วไปของ ซุปเปอร์ 2 ที

PROPERTIES	METHOD	SUPER 2T
Appearance	Visual	Bright & Clear
Color	Visual	Green
Density @ 15 °C, g/cm^3	ASTM D1298	Report
Flash Point (PMCC), °C	ASTM D93	90 Min
Foam Test (Seq II), ml/ml	ASTM D892	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-6 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	6.0 Min
Viscosity Index	ASTM D2270	110 Min

Packaging / บรรจุภัณฑ์ : 0.5 Litre / ลิตร และ 1 Litre / ลิตร