SUPER 4T DI

ซุปเปอร์ 4 ที ดีไอ API SJ / JASO MA





BCP LUBRICANTS

Oil for Lubricating 4 Stroke Engine

น้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด

SUPER 4T DI : is a multigrade SAE 10W-30 lubricating oil for four-stroke gasoline engines which conforms to API SJ classification and JASO MA and gives high performance in modern four-stroke motorcycle engines.
It results from applying high quality base oil with special selected additives.
The benefits of SUPER 4T DI include the following properties :

- Excellent keep clean for cylinder and piston
- Prevent the piston stick problem
- Protect and prolong gear life and catalytic converter
- Provide more protection against high and low temperature deposits, wear and corrosion in engines
- Outstanding engine's protection under extreme conditions.

ซุปเปอร์ 4 ที ดีไอ : เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ เกรดรวม SAE 10W-30 มาตรฐาน API SJ และ JASO MA ผสมสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษให้การหล่อลื่นดีเยี่ยม สตาร์ทง่าย ออกตัวเร็ว ปกป้องเครื่องยนต์ ลดการสึกหรอช่วยให้เครื่องยนต์แรงเต็มประสิทธิภาพ

- เพิ่มอำนาจการชะล้าง ช่วยรักษาหัวเทียนให้สะอาด
- ป้องกันแหวนและลูกสูบติด
- ลดการสึกหรอของระบบเกียร์-คลัช
- ป้องกันสนิม การเกิดตะกอนจากการออกซิเดชัน
- ยืดอายุ catalytic convertor ระบบไอเสีย
- ปกป้องเครื่องยนต์ได้ทุกอุณหภูมิ และทุกสภาพการใช้งาน

APPLICATION

SUPER 4T DI is designed for all modern four-stroke motorcycle with Direct Injection (DI) and PFI.

การใช้งานของ ซุปเปอร์ 4 ที ดีไอ

- เหมาะสำหรับหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะในรถจักรยานยนต์ประเภทหัวฉีดทุกรุ่น ทั้งหัวฉีดตรง (DI) และ หัวฉีด PFI
- หล่อลื่นห้องเกียร์และระบบคลัชในรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ

MEET REQUIREMENT / ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- API SJ
- JASO MA

KEY PROPERTIES / คุณสมบัติของ บางจาก ซุปเปอร์ 4 ที ดีไอ

PROPERTIES	METHOD	SUPER 4T DI
Appearance	Visual	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report
Density @ 15 °C, g/cm3	ASTM D1298	Report
Flash Point (COC), C	ASTM D92	215 Min
Foam Test (Seq II), ml/ml	ASTM D892	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-18 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	10.5-11.5
Viscosity Index	ASTM D2270	135 Min
Cold Cranking Simulator @ -15 °C, cP	ASTM D5293	6600 Max
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	5.9 Min

Packaging / บรรจุภัณฑ์ : 0.8 Litre / ลิตร