SUPER 4T SCOOTER

ซุปเปอร์ 4 ที สกู๊ตเตอร์ API SL / JASO MB





Oil for Lubricating 4 Stroke Engine

น้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติ

SUPER 4T SCOOTER : is a multigrade SAE 10W-30 lubricating oil for automatic transmission four-stroke gasoline engines and gear oil for two and four-stroke engines. This oil conforms to API SL and JASO MB classification. The benefits of Super 4T Scooter include enhance lubricity and engine cleanliness.

- Increase lubricating proformance
- Excellent engine cleanliness
- Extend the engine life
- Good heat transfering and rust proof
- Improve fuel Economy

ซุปเปอร์ 4 ที สกู๊ตเตอร์ : เป็นน้ำมันหล่อลื่นเกรดรวม SAE 10W-30 สำหรับรถจักรยานยนต์แบบเกียร์อัตโนมัติ (AT) ผ่านมาตรฐาน JASO MB ผสมสารเพิ่มคุณภาพที่พัฒนาขึ้นพิเศษเฉพาะ เพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่นดียิ่งขึ้น ช่วยลดแรงเสียดทานและการสึกหรอของเครื่องยนต์ และช่วยในการทำความสะอาดคราบเขม่าภายในเครื่องยนต์

- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่นของเครื่องยนต์
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและกระจายเขม่าตะกอน
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
- ช่วยในการระบายความร้อน และป้องกันสนิม
- ช่วยในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

APPLICATION

SUPER 4T SCOOTER is designed for automatic transmission four-stroke motorcycle.

การใช้งานของ ซุปเปอร์ 4 ที สกู๊ตเตอร์

- เหมาะสำหรับหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะในรถจักรยานยนต์แบบเกียร์อัตโนมัติ (AT)

MEET REQUIREMENT / ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- API SL
- JASO MB

KEY PROPERTIES / คุณสมบัติของ ซุปเปอร์ 4 ที สกู๊ตเตอร์

PROPERTIES	METHOD	SUPER 4T SCOOTER SAE 10W-30
Appearance	Visual	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report
Density @ 15 °C, g/cm^3	ASTM D1298	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	215 Min
Foam Test (Seq II), ml/ml	ASTM D892	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-15 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	10.5-11.5
Viscosity Index	ASTM D2270	135 Min
Cold Cranking Simulator @ -25 °C, cP	ASTM D5293	6600 Max
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	7.4 Min

Packaging / บรรจุภัณฑ์ : 0.8 LITRE / ลิตร