HYDRAULIC 10W

ไฮดรอลิค 10W



Automotive Hydraulic Oil
น้ำมันไฮดรอลิคสำหรับยานยนต์

HYDRAULIC 10W : is a hydraulic oil for automotive vehicles. Blended from high quality base oils and additives to meet the performance of API CF/SF standard. It has the properties in power transmission, anti-wear, anti-rust, anti-oxidation enable the hydraulic system to operate under severe conditions without adverse effects.

ไฮดรอลิค 10W : เป็นน้ำมันสำหรับระบบไฮดรอลิค เบอร์ SAE 10W มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่ดีเยี่ยมช่วยป้องกันสนิม และการกัดกร่อนภายในระบบไฮดรอลิค ป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ชะล้างคราบเขม่าได้ดี
อีกทั้งยังเป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์คุณภาพสูง เนื่องจากผ่านการทดสอบทางเครื่องยนต์ของ API CF/SF Engine Oil Specification

APPLICATION

Hydraulic 10W is commonly used with hydraulic system in various vehicles such as dump trucks, forklift trucks, crane trucks, tracktors, mobile hydraulic system and other heavy equipment.
It can be used as a torque fluid in the hydraulic transmission system of heavy-equipments and also in the power-assisted steering units. It is suitable for diesel and gasoline engine where oil type and viscosity are appropriate.

การใช้งานของ ไฮดรอลิค 10W

- เหมาะสำหรับระบบไฮดรอลิคในรถบรรทุก,รถดัมพ์,รถยก,รถแทรกเตอร์,โช้คอัพ, โมบายไฮดรอลิคและเครื่องจักรกลทั่วไป
- ใช้เป็นน้ำมันทอร์ค (TORQUE FLUID) ในระบบส่งกำลังไฮดรอลิค สำหรับเครื่องจักรกลหนัก และระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ได้ด้วย
- ใช้กับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล ที่ชนิดและความหนืดเหมาะสมกับการใช้งาน

MEET REQUIREMENT / ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- คุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน API CF/SF

TYPICAL INSPECTION / คุณสมบัติทั่วไปของ ไฮดรอลิค 10W

PROPERTIES	METHOD	HYDRAULIC 10W
Appearance	Visual	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report
Density @ 15 °C, g/cm^3	ASTM D1298	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	215 Min
Foam Test (Seq II), ml/ml	ASTM D892	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-6 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	6.0-7.0
Viscosity Index	ASTM D2270	95 Min
Water Content, %Vol	ASTM D95	NIL
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	9.6 Min

Packaging / บรรจุภัณฑ์ : 5 Litres / ลิตร และ 200 Litres / ลิตร