SUPER TRAC 7884

ซูเปอร์แทรค 7884



BCP LUBRICANTS

Automotive Hydraulic Oil
น้ำมันไฮโดรลิค รถแทรกเตอร์

SUPER TRAC 7884 : is a special lubricant for the hydraulic system, transmission, axles and wet-brake of tractors. It is blended from high quality base stock with additives to protect and reduce wear.
SUPERTRAC 7884 has gained major acceptance with the leading tractor manafacturers such as John Deere, Ford and Messey-Ferguson.

ซูเปอร์แทรค 7884 : เป็นน้ำมันหล่อลื่นชนิดพิเศษ ออกแบบมาสำหรับรถแทรกเตอร์ และอุปกรณ์ต้นกำลังอื่นๆ ในอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาขึ้นสำหรับระบบส่งกำลังไฮโดรลิค ระบบเบรคแบบแช่น้ำมัน และระบบเฟืองท้าย โดยมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ผลิตรถแทรกเตอร์ชั้นนำ เช่น John Deere, Ford และ Messey-Ferguson

APPLICATION

- It can ued in hydraulic system of tractor
- Reduce and protect wear with absolute lubricating for gear, bearing and hydraulic pump
- Appropriate for transmission system : Power Shift, Hydrostatic Transmission, Torque Convertor
- Reduce wear and increase performance of brake system

การใช้งานของ ซูเปอร์แทรค 7884

- สามารถใช้ได้กับระบบไฮโดรลิกของรถแทรกเตอร์การเกษตร
- ปกป้องและลดการสึกหรอ และให้การหล่อลื่นที่สมบูรณ์ แก่ระบบเกียร์ แบริ่ง และไฮโดรลิกปั๊ม
- เหมาะสำหรับเฟืองท้ายของเครื่องยนต์หลายประเภท สามารถใช้ได้กับระบบเบรคแบบแช่น้ำมัน ในระบบส่งกำลังชนิด
- Power Shift, Hydrostatic Transmission, Torque Convertors
- ลดการสึกหรอของผ้าเบรค และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานในระบบเบรค

TYPICAL INSPECTION / คุณสมบัติทั่วไปของ ซูเปอร์แทรค 7884

PROPERTIES	METHOD	SUPER TRAC 7884
Appearance	Visual	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report
Density @ 15 °C, g/cm^3	ASTM D1298	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	230 Min
Foam Test (Seq II), ml/ml	ASTM D892	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-6 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	10.5-11.5
Viscosity Index	ASTM D2270	95 Min
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	4.5 Min

Packaging / บรรจุภัณฑ์ : 5 Litres / ลิตร, 18 Litres / ลิตร และ 200 Litres / ลิตร