COOLANT READY MIX

คูลแลนท์ เรดดี้ มิกซ์



Summer Coolant

น้ำยาปรับความเย็นและป้องกันสนิมหม้อน้ำ

COOLANT READY MIX : is nitrites free coolant that contains ethylene glycol diluted with water and ready to use. Aqeous solution of it act both as excellent antifreez and coolant and impart very good anticorrosion protection to all metal parts found in the cooling systems of internal combustion engines. The benefits include:

- An Effictive Heat Transfer Fluid
- Capable of Protecting Metals Against Corrosion
- Reduces Evaporation Losses
- Reduce Water Pump Cavitation
- Outstanding engine's protection under extreme conditions.

คูลแลนท์ เรดดี้ มิกซ์ : เป็นน้ำยาป้องกันสนิม ตะกรัน และลดอุณหภูมิหม้อน้ำ สูตรผสมน้ำแล้ว พร้อมใช้งาน มีส่วนผสมของเอทธิลีนไกลคอล และมีส่วนประกอบของสารอินฮิบิเตอร์ มีคุณสมบัติในการจับสารอ็อกไซด์ ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เกิดสนิม นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

- ช่วยถ่ายเทความร้อนของระบบหล่อเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ป้องกันสนิม ตะกรัน ที่อุดตันในหม้อน้ำ
- ช่วยไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความร้อนสูง ทำให้น้ำมันเครื่องไม่ระเหยมากเกินไป
- ป้องกันการเกิดฟองอากาศทำให้ปั๊มน้ำมีเสียงดัง

APPLICATION

COOLANT READY MIX is suitable for the cooling system of engines.
It is suitable for all vehicle using coolant in radiator such as car, bus, truck and etc.

วิธีการใช้งานของ คูลแลนท์ เรดดี้ มิกซ์

- ใช้ถ่ายเทความร้อนของระบบหล่อเย็น ตามข้อแนะนำของผู้ผลิตรถยนต์

MEET REQUIREMENT / ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- ASTM D 3306

TYPICAL INSPECTION / คุณสมบัติทั่วไปของ คูลแลนท์ เรดดี้ มิกซ์

PROPERTIES	Method	COOLANT READY MIX
Appearance	Visual	Bright&Clear
Color		Green
Density @ 15.6 °C, g/cm^3	ASTM D1122	1.00-1.10
Freezing Point, 30% in diluted water, °C	ASTM D1177	- 30 Max
Boiling Point,		
- Boiling Point, 30% in diluted water, °C	ASTM D1120	103 Min
pH, 30% Vol., in distill water	ASTM D1287	7.5-9.5
Effect on Automotive Finish	ASTM D1882	No Effect

Packaging / บรรจุภัณฑ์ : 1 Litre / ลิตร และ 4 Litres / ลิตร

Caution : Summer coolant can damage vehicle paintwork and it must be washed off with water immediately. It is also necessary to keep the container tightly sealed to prevent absorbtion of moisture. Contamination with dirt, water, petroleum products or other materials may result in coolant failure or costly repairs.

คำเตือน ในการใช้งานไม่ควรถูกสีรถยนต์เนื่องจากอาจทำให้สีลอก และควรล้างออกทันทีเมื่อสัมผัสกับสีรถยนต์ ควรที่จะปิดขวดที่ใช้แล้วให้สนิท เพื่อป้องกันการรวมตัวกับน้ำ การปนเปื้อนด้วยสิ่งสกปรก น้ำ น้ำมันหล่อลื่นจะทำให้ประสิทธิภาพของน้ำยาหม้อน้ำลดลง และอาจทำให้ระบบหม้อน้ำเสียหาย