# 雪佛龙®金德乐®优选多级机油

产品简介



## 特点

### 帮助降低车队的维修保养费用

雪佛龙®金德乐®优选多级机油采用ISOSYN®技术，由采用加氢裂解技术的优质基础油和精心调配的金属清净剂和无灰分散剂的添加剂配制而成，为发动机提供优秀的清洁保护。此外，ISOSYN®技术还提供优秀的烟炱分散性能，满足现代新型发动机对长换油周期的需求。出色的氧化稳定性能够防止高温下胶质与漆膜的形成。

### 帮助保持全功率和出色性能

出色的金属清净添加剂系统，即使在涡轮增压的高温工况下也可以有效地控制上部活塞环区域的积炭生成，从而让发动机保持全功率输出和性能，延长发动机使用寿命，并在设备启动和高温运行条件下提供优秀的抗磨保护。

## 适用范围

- 柴油发动机混合车队
- 商用公路运输车辆
- 非公路用车辆及设备
- 农用拖拉机及农场机械
- 高速船用柴油发动机
- 发电装置

## 产品概要

雪佛龙®金德乐®优选多级机油是高性能、多级的重型柴油发动机油。采用ISOSYN®技术精心配方而成。广泛适用于要求采用API CI-4级别发动机油的柴油发动机。



## 重要特性参数

| 雪佛龙®金德乐®优选多级机油 | |
|---|---|
| SAE级别 | 15W-40 |
| 产品代号 | 503338 |
| 粘度， | |
| $mm^2/s$ @ 40°C | 109.4 |
| $mm^2/s$ @ 100°C | 14.4 |
| 粘度指数 | 134 |
| 锌含量，质量% | 0.12 |

2104

## 性能标准

- API CI-4
- 康明斯/Cummins CES 20072,20071
- 沃尔沃/Volvo VDS-2

### 环境、健康与安全

本产品附有物料安全资料单(MSDS)和用户安全指南。用户应按照规定的方法、步骤并遵照有关法律、法规使用和排污。
如需要物料安全资料单，请访问：
www.chevronlubricants.com

本产品简介系据当时的最新数据资料编写。所给数据均为典型代表值，允许有不影响产品性能的轻微变化。用户应在其适用范围内选用本产品。

Produced by: Chevron Lubricants

访问china.chevronlubricants.com获取更多信息

© 2021 Chevron Products Company. All rights reserved. All trademarks are the property of Chevron Intellectual Property LLC.