COMPATIBILITY OF ENEOS X PRIME ATF

MANUFACTURER	SPECIFICATION
TOYOTA	ATF D-II/ D-III/ T/ T-II/ T-III/ T-IV/ WS, E-Transaxle Fluid-TE
HONDA	ATF-Z1/ DW-1/ Ultra HEVF Type 1, Acura Type3.0/ 3.1
MITSUBISHI	ATF SP/ SP II / SP III/ SP IV/ J2/ J3/ PA
NISSAN	Matic Fluid D/ J/ K/ W/ S/ G/ P, NISSAN 402
MAZDA	ATF M-III/M-V/ FZ/ A7/ T-IV, JWS 3309/ 3317/ 3324
SUZUKI	MATIC D/ J/ S, JWS 3314/ 3317
ISUZU	ATF-II/ III/ WSI/ SCS
SUBARU	Subaru ATF /ATF-HP
JASO	1A, 1A-LV
AISIN	JWS 3309/ 3324, AW-1, AW-2
HYUNDAI/ KIA	SP-II/ SP-III/ SP-IV/ SP-IV M/ SP-IV M1/ SP-IV RR/ SPH-IV, JWS 3309/ 3314/ 3317, NWS-9638
FORD	MERCON, MERCON V/ LV/ SP, FNR5, ATF M/ M-V, WSS-M2C-138CJ/ 166H/ 922-A1/ 924-A, RED-1
GM	DEXRON IID/ IIIG/ IIIH/ VI
MERCEDES BENZ	MB 236.1/ 236.2/ 236.3/ 236.5/ 236.6/ 236.7/ 236.8/ 236.9/ 236.10/236.11/ 236.12/ 236.14/ 236.15/ 236.16/ 236.17/ 236.41
BMW	BMW 7045E/ 8072B/ LA 2634/ LT 71141, ATF7 P/N 81 22 9 400 272/275 P/N 81 22 9 407 858/859 P/N 83 22 0 024 359 P/N 83 22 0 026 922 P/N 83 22 0 142 516 P/N 83 22 0 397 114 P/N 83 22 0 403 248 P/N 83 22 0 403 249 P/N 83 22 2 152 426 P/N 83 22 2 220 438/440 P/N 83 22 2 289 397 (ATF3) P/N 83 22 2 289 720 (ATF3+) P/N 83 22 2 305 396 P/N 83 22 2 305 397 P/N 83 22 7 542 290 P/N 83 22 9 407 765 P/N 83 22 9 407 807
AUDI/ VOLK SWAGEN (VW)	G 052 162/ G 052 540/ G 052 990/ G053 001 A2/ G 055 025/ G 055 005/ G 055 162/ G 060 162
VOLVO	Voith H55.6335/ H55.6336 97340, 97341, 97342 P/N 1161521 P/N 1161621 P/N 1161540 P/N 1161640 P/N 31256774 P/N 31256675
ALLISON	C-3, C-4, TES-389/ 389B/ 295/ 468
ZF	TE-ML 14A/14B/ 14C/ 16L/ 17C/ 21L LIFEGUARD FLUID 5/ 6/ 6+/ 8

ENEOS - เอเนออส
คือตราสินค้าและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์
น้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่น จากบริษัทที่มียอดขายน้ำมันเป็นอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น
ENEOS ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท ENEOS Corporation
ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานครบวงจร ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยมี
โรงกลั่น 10 แห่ง สถานีบริการน้ำมันกว่า 12,000 แห่ง
และมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 50% รวมทั้งเป็นผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่น (OEM) ให้กับ
ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำในหลายประเทศทั่วโลก

บริษัท เอเนออส (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 19 ห้อง 1905-07, ชั้น 22 ห้อง 2204 อาคารแฮทธินีทาวเวอร์ 63 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 (สำนักงานใหญ่)
โทรฯ +66 (0)2 168-8271-7 แฟกซ์ +66 (0)2 168-8279-80
www.eneosthailand.com

ENEOS POWER



GEAR OIL
น้ำมันเกียร์



COMPATIBILITY OF ENEOS X PRIME CVT

MANUFACTURER	SPECIFICATION
TOYOTA	CVT Fluid TC, CVT Fluid FE
HONDA	Ultra HMMF (CVTF), HCF-2
NISSAN	Matic Fluid D, NS-1/ NS-2/ NS-3
MITSUBISHI	Diaqueen CVT Fluid J1/ J4/ J4+ Diaqueen ATF SP III
MAZDA	JWS 3320
SUBARU	ECVT Fluid/ i-CVT Fluid, FG Subaru CVT Fluid for Linear-Tronics/ Tronics II
SUZUKI	SCVT, CVT Oil, Green 1/ 1V/ 2 3320, 4401
DAIHATSU	Ammix CVT Fluid DC, DFE

COMPATIBILITY OF ENEOS MULTI

MANUFACTURER	SPECIFICATION
TOYOTA	ATF Type D-II/ T/ T-III/ T-IV/ ATF WS*
HONDA	ATFZ-1, ATF Type 3.1
MITSUBISHI	ATF-J2, SP, SP-II/ III
NISSAN	402, Matic –D/ J/ K/ W
MAZDA	F-1, JWS 3317, M-5, M-III, Type T-IV
HYUNDAI/ KIA	ATF, SP-II/ III
SUZUKI	JWS 3314/ 3317/ 3309, ATW MA-1/ AW-1
ISUZU	ATF II/ III, ATF 3309, Type IV
SUBARU	HP
CHEVROLET	JWS 3309
FORD	ATF M-V, M-III,ATF 2384K, JWS 3314
GM	DEXRON II/ IID/ IIE/ IIIG/ IIIH
JAGUAR	JLM 20238, 20292, 21044, K17
VOLKSWAGEN/ AUDI	TE-MLII (3, 4 Speeds ATs)
MERCEDES	MB 236.6/ 7/ 8, MB 236.9/ 10/ 11

น้ำมันเกียร์ออโตเมติค



ENEOS X PRIME AT FLUID

ENEOS X PRIME ATF น้ำมันเกียร์อัตโนมัติสังเคราะห์แท้ 100% ที่ได้พัฒนามาด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ซึ่งผ่านมาตรฐานเกียร์อัตโนมัติแบบ torque converter สำหรับรถยนต์เกือบทุกยี่ห้อ ทั้งญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกา เป็นน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การขับขี่ที่นุ่มนวลขึ้น เกียร์ทำงานได้ลื่นไหล ไม่สะดุด และยังช่วยเรื่องการประหยัดเชื้อเพลิงได้อย่างดีเยี่ยม

ขนาดบรรจุ 1L & 4L



ENEOS X PRIME CVT FLUID

เป็นน้ำมันเกียร์ที่ผลิตจากน้ำมันสังเคราะห์แท้ 100% (Fully Synthetic) ร่วมกับสารเพิ่มคุณภาพ ที่คัดสรรเป็นพิเศษ ที่ผ่านกระบวนการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น เหมาะกับระบบเกียร์อัตโนมัติ Metal Belt CVT หรือระบบสายพานพูเล่ย์ที่ใช้ในรถญี่ปุ่นรุ่นใหม่

ขนาดบรรจุ 1L & 4L



ENEOS ATF MULTI

เป็นน้ำมันเกียร์ออโต้เมติก มาตรฐาน DEXRON III ที่ผลิตจากน้ำมันสังเคราะห์แท้ 100% เหมาะสำหรับระบบเกียร์ออโต้เมติค ATF ที่มีระบบทอร์ค คอนเวอร์เตอร์ ที่ต้องการมาตรฐาน DEXRON II หรือ DEXRON III และสามารถใช้กับรถแบบพวงมาลัยพาวเวอร์ได้อีกด้วย

ขนาดบรรจุ 1L & 4L



ENEOS ATF D3

น้ำมันเกียร์ออโตเมติก สูตรสังเคราะห์ 100% มาตรฐาน DEXRON III สำหรับเกียร์ออโตเมติก หรือระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ เหมาะสำหรับรถยนต์ทั่วไป

ขนาดบรรจุ 1L & 4L



น้ำมันเกียร์ธรรมดา



ENEOS GEAR OIL GL-4, GL-5 SAE 75W-90

น้ำมันเกียร์เฟืองท้ายคุณภาพสูง มาตรฐาน GL-4 และ GL-5 เหมาะสำหรับระบบเกียร์และเฟืองท้ายรถยนต์ทั่วไป ที่ระบุให้ใช้ความหนืดนี้ ช่วยทำให้การขับขี่ ไหลเลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าเกียร์ง่าย ป้องกันการสึกหรอ และทนต่อความร้อนได้ดีเยี่ยม

ความหนืด SAE 75W-90
ขนาดบรรจุ 1L & 4L



ENEOS GEAR OIL GL-5 SAE 80W-90, 85W-140

น้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย มาตรฐาน GL-5 ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ เหมาะสมกับระบบเกียร์ และเฟืองท้ายรถทั่วไป ที่เป็นเฟืองไฮปอยด์ หรือดอกจอก

ความหนืด SAE 80W-90, 85W-140
ขนาดบรรจุ 1L & 5L & 18L



ENEOS LSD GEAR OIL SAE 80W-90, 85W-140

น้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายลิมิเต็ดสลิป เหมาะกับระบบเกียร์และเฟืองท้ายที่ต้องใช้งานหนักอย่างต่อเนื่อง ของรถยนต์ประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด limited Slip Differential (LSD)

ความหนืด SAE 80W-90, 85W-140
ขนาดบรรจุ 1L



ENEOS SYNCHROMESH GEAR OIL GL-4 75W-85

น้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง ถูกออกแบบมาสำหรับรถยนต์เกียร์ธรรมดาทั่วไป ที่มีระบบซินโครเมช (Synchromesh) และระบบเกียร์ไฮปอยด์ ช่วยให้เข้าเกียร์ง่าย นุ่มนวล ไม่ติดขัด เหมาะสำหรับรถยนต์ที่คู่มือแนะนำความหนืดนี้

ความหนืด SAE 75W-85
ขนาดบรรจุ 1L



ENEOS GEAR OIL 5W-30

น้ำมันเกียร์สังเคราะห์แท้ 100% คุณภาพสูง มาตรฐานญี่ปุ่น เหมาะสำหรับระบบเกียร์และเฟืองท้ายรถยนต์ทั่วไป ที่ระบุให้ใช้ความหนืดนี้ ช่วยให้การขับขี่ไหลลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าเกียร์ง่าย ป้องกันการสึกหรอและทนต่อความร้อนได้ดีเยี่ยม

ความหนืด SAE 5W-30
ขนาดบรรจุ 3L