Mobil

Mobil 1™ 0W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

สูตรสังเคราะห์แท้คุณภาพเยี่ยม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil 1™ Triple Action Power+ คือน้ำมันเครื่องสูตรสังเคราะห์แท้คุณภาพเยี่ยมที่มอบประสิทธิภาพ

การปกป้อง และความสะอาดของเครื่องยนต์อย่างเหนือชั้น พร้อมคุณประโยชน์เพิ่มเติมคือประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

ทำไมสิ่งเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับเครื่องยนต์ของคุณ:

• สมรรถนะ: ลดความเค้นจากการสึกหรอประจำวันและสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ทำให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

• การปกป้อง: ให้การปกป้องที่อุณหภูมิชั้นสุดเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์หยุดทำงาน

• ความสะอาด: ป้องกันการสะสมของคราบปนเปื้อนและคราบเหนียวเพื่อให้เครื่องยนต์สะอาดมากขึ้น

Mobil 1™ Triple Action Power+ อัดแน่นคุณสมบัติต่างๆ เพื่อ:

• สมรรถนะ: ประสิทธิภาพในการทำงานที่ยาวนาน

• การปกป้อง: ให้การปกป้องดีกว่าเดิมสูงสุด 30 เท่า* ที่ช่วงอุณหภูมิสูง

• ความสะอาด: ป้องกันสิ่งปนเปื้อนที่เป็นกรดซึ่งเป็นอันตรายได้สูงสุด 99.9%** ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์

• เพิ่มเติม: เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องยนต์ ลดการใช้เชื้อเพลิงได้สูงสุดถึง 20%***

Mobil™ 1 0W-20 คิดค้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ไฮบริด โดยให้คุณสมบัติ:

• ความสามารถในการจัดการความชื้นได้ดีเยี่ยมแม้ในสภาวะที่มีการปนเปื้อนของน้ำและเชื้อเพลิง****

• ความคงตัวของความข้นหนืดดีขึ้น 3 เท่า ให้การปกป้องในสภาวะขั้นสุด*****

• ปกป้องจากการกัดกร่อนและสนิมได้ดีเยี่ยมภายใต้น้ำปนเปื้อน 10%******

• ป้องกันการสึกหรอได้ดีขึ้น 47% ให้การปกป้องที่ดีกว่าจากระบบที่ต้องเริ่ม/หยุดเครื่องยนต์บ่อยครั้ง*******

* อ้างอิงกับ Sequence IIIH ตามขีดจำกัดของอุตสาหกรรม
**อ้างอิงจากรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันที่ 25,000 กม. สำหรับรถรุ่นที่กำหนดในสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2025
**อ้างอิงจาก Sequence VIE เทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมรุ่นก่อนหน้า

**** อ้างอิงจากการทดสอบความสามารถในการกรอง

***** อ้างอิงจากการทดสอบคุณสมบัติในการรักษาความข้นหนืดตามมาตรฐานทางอุตสาหกรรม

****** อ้างอิงจากการทดสอบการกัดกร่อนและการเกิดสนิมของทองแดงภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่เข้มงวดมากขึ้น

*******อ้างอิงจาก Seq. IVB, VIII, X

การใช้งาน

Mobil 1™ Triple Action Power+ เหมาะสำหรับการใช้กับรถยนต์ระบบเครื่องยนต์เบนซิน ดีเซล และระบบไฮบริด
ตรวจสอบเกรดความหนืดที่แนะนำและรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับรถยนต์ของคุณจากคู่มือผู้ใช้

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องการ:
Ford WSS-M2C947-A
Ford WSS-M2C947-B1
FORD WSS-M2C962-A1
GM 6094M

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:
API SP Resource Conserving
API SP
API SN PLUS
API SN
ILSAC GF-7A
API SQ
API SQ Resource Conserving
ACEA C5
ACEA C6
FORD WSS-M2C972-A1

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	
เกรด	SAE 0W-20
Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -40 C, mPa.s, ASTM D4684	17600
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-48
ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896	8.3
เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874	0.7
จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	233
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445	45.5
Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	2.6
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445	8.5
ความหนาแน่น @ 15.6 °C, g/ml, ASTM D4052	0.839
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	166

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

05-2569
บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved