Mobil

Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Super Fleet

Mobil Commercial Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ในงานเชิงพาณิชย์จาก Mobil

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Super Fleet คือน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลสูตรสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูงพิเศษที่ให้การหล่อลื่นที่ดีเยี่ยมสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลใช้งานนอกผิวทางปกติตามข้อกำหนด API CI-4 ที่เข้มงวด โครงสร้างทางเคมีสูตรพิเศษของผลิตภัณฑ์นี้ให้สมรรถนะที่โดดเด่นทั้งสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่ปล่อยไอเสียต่ำไปจนถึงเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นเก่าที่มีกำมะถันต่ำหรือสูง

Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Super Fleet สามารถใช้งานร่วมกับน้ำมันไบโอดีเซล* โดยผสมน้ำมันพื้นฐานประสิทธิภาพสูงเพื่อให้การควบคุมการขันเหนียวของน้ำมันจากคราบเขม่าและอุณหภูมิสูงได้อย่างโดดเด่น และยังทนทานต่อการเกิดออกซิเดชั่น การกัดกร่อนและคราบสะสมจากอุณหภูมิสูงได้ดี

*อ้างอิงจากมาตรฐาน CEC L-109-14 (การทดสอบมีการดัดแปลงกับน้ำมันปาล์ม B100) และเป็นไปตามข้อจำกัดของ ACEA E7-22

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobil Delvac Modern 15W-40 Super Fleet คิดค้นจากน้ำมันพื้นฐานประสิทธิภาพสูงและสารเติมแต่งคุณภาพที่ได้สมดุลเพื่อให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ที่มั่นใจได้ ประโยชน์ที่สำคัญประกอบด้วย:

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและประโยชน์ที่อาจได้รับทางด้านศักยภาพ
ความเสถียรทางความร้อนและออกซิเดชันสูง	ลดการสะสมของคราบเหนียวและคราบสะสมอื่น ๆ ช่วยยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันและไส้กรอง
ปรับปรุงการจัดการเขม่าดีขึ้น	คุณสมบัติในการควบคุมความหนืดที่โดดเด่นและให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ที่เหนือกว่า
การชะล้าง/การกระจายเขม่าขั้นสูง	ให้เครื่องยนต์สะอาดและอายุการใช้งานของชิ้นส่วนยาวนาน
รักษาค่าความเป็นด่างรวม (TBN)	ควบคุมการเกิดคราบสะสมและลดภาวะเป็นกรดที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของส่วนประกอบให้ยาวนาน
การปกป้องต่อการสึกหรอที่ยอดเยี่ยม	อายุการใช้งานของส่วนประกอบที่ยาวนานช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา

การใช้งาน

แนะนำสำหรับการใช้งานกับเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงในอุตสาหกรรมเหมืองแร่

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตต่อไปนี้:
VOLVO VDS-3
Cummins CES 20078
DTFR 15B110

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องการ:
VOLVO VDS-2

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:
API CI-4
JASO DH-1
ACEA E7

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	
เกรด	SAE 15W-40
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	133
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445	14.3
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445	109.3
ความหนาแน่น @ 15 C, kg/l, ASTM D4052	0.87
ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896	11
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-33
จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	220

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

02-2568
บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved