Mobil

Mobil Extra 2T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเครื่องยนต์ 2 จังหวะคุณภาพสูง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 2ที (Mobil Extra 2T) เป็นน้ำมันเครื่องยนต์ 2 จังหวะกึ่งสังเคราะห์สมรรถภาพสูง ไร้ควันขาว ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการทำงานของรถจักรยานยนต์สมรรถนะสูง รถสกีและเลื่อยยนต์

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 2ที (Mobil Extra 2T) ถูกเจือจางไว้ก่อนแล้วเพื่อให้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างกลมกลืน

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 2ที (Mobil Extra 2T) ผลิตขึ้นจากส่วนผสมระหว่างน้ำมันแร่พื้นฐานคุณภาพสูง และน้ำมันสังเคราะห์สมรรถนะสูง ผสมด้วยสารเคมีเพิ่มคุณภาพจากเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดหมดจด และไร้ควันขาว ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์ประกอบด้วย:

ลักษณะสำคัญ	คุณประโยชน์
ป้องกันการสึกหรอได้อย่างยอดเยี่ยม	ยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ให้ยาวนานขึ้น
คงทนต่อความร้อน และออกซิเดชั่น	เครื่องยนต์สะอาด จึงช่วยยืดอายุหัวเทียนและวาล์ว ลดแหวนตาย ลูกสูบติด และ ป้องกันปัญหาการขึงจุดระเบิด
คุณสมบัติในการป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม	ยืดอายุของเครื่องยนต์
ไอเสียปลอดควันพิษ	สิ่งแวดล้อมสะอาดขึ้น

ข้อกำหนดและการรับรอง

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 2ที (Mobil Extra 2T) ตรงตามหรือเหนือกว่ามาตราฐานทางอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้	
API	TC
ISO	E-GC
JASO	FC/FD

คุณสมบัติทั่วไป

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 2ที (Mobil Extra 2T)	
ความหนืด, ASTM D445	
cSt @ 40ºC	55
cSt @ 100ºC	8.8
ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270	135
เถ้าซัลเฟต, wt%, ASTM D 874	0.06
จุดไหลเท, ºC, ASTM D97	-24
จุดวาบไฟ, ºC, ASTM D92	110
ความหนาแน่น @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052	0.867

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ หากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำใน "ข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)" สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมดแล้ว ขอให้ระมัดระวังในการรักษาสิ่งแวดล้อม

โลโก้ของ Mobil งานออกแบบม้าบิน และ Extra 2T เป็นเครื่องหมายการค้าของ Exxon Mobil Corporation หรือบริษัทในเครือ

04-2564
บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved