Mobil

Mobil 1 Racing 4T™ 10W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเครื่องจักรยานยนต์สี่จังหวะสูตรสังเคราะห์มัลติเกรดระดับสูง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil 1 Racing™ 4T คือน้ำมันเครื่องจักรยานยนต์สี่จังหวะระดับสูง ผลิตภัณฑ์ช่วยเสริมสมรรถนะของจักรยานยนต์ระดับสูงในปัจจุบันได้ในระดับสุดยอด ช่วยดูแลเครื่องยนต์จักรยานยนต์ 4 จังหวะให้สะอาด และให้การปกป้องแม้ในสภาพการทำงานที่หนักหน่วง

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobil 1 Racing 4T ผสมผสานน้ำมันพื้นฐานสูตรสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูงเข้ากับส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ปรับสมดุลแล้วอย่างแม่นยำเพื่อให้การรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์อย่างยอดเยี่ยม ปกป้องจากการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยมที่ช่วงอุณหภูมิสูงและป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง การเลือกใช้ Mobil 1 Racing 4T ช่วยรักษาสมรรถนะของรถในระดับสูงสุดเนื่องจากประสิทธิภาพและการปกป้องที่ยอดเยี่ยมภายใต้เทคโนโลยีน้ำมันสูตรสังเคราะห์ น้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ที่คิดค้นมาโดยเฉพาะเพื่อให้สมรรถนะที่ดีเยี่ยมภายใต้สภาพการทำงานที่หนักหน่วงในทุกช่วงฤดูกาล ทุกสภาพการขับขี่ตั้งแต่ระดับปานกลางจนถึงหนักหน่วง หรือแม้แต่ในสนามแข่ง ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์หลักที่อาจได้รับประกอบด้วย:

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและประโยชน์ที่อาจได้รับทางด้านศักยภาพ
คุณสมบัติในการต้านทานการเสียดทานที่ดี	ให้กำลังที่ต่อเนื่องเนื่องจากการเสียดทานที่ลดลง สมดุลโดยร่วมที่เหมาะสมระหว่างสมรรถนะของเครื่องยนต์และการประหยัดพลังงาน
การปกป้องต่อการสึกหรอที่ยอดเยี่ยม	ช่วยในการยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
ความเสถียรทางความร้อนและออกซิเดชั่นที่ยอดเยี่ยม	ชั้นฟิล์มเหลวที่ทำงานได้ในทุกช่วงอุณหภูมิช่วยลดคราบสะสม โดยเฉพาะในช่วงอุณหภูมิสูงที่มักเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
คุณสมบัติที่ช่วงอุณหภูมิต่ำที่ยอดเยี่ยม	ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นที่ดีในช่วงอุณหภูมิต่ำทำให้สตาร์ทติดง่าย ป้องกันการสึกหรอได้อย่างรวดเร็วและลดภาระในการเปลี่ยนถ่ายที่ระบบสตาร์ทเตอร์
สมรรถนะของสารชะล้าง/สารกระจายเขม่าที่ยอดเยี่ยม	ปกป้องเครื่องยนต์ให้สะอาด ทำงานราบรื่นและเชื่อถือได้อย่างดีเยี่ยม
ป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนอย่างมีประสิทธิภาพ	อายุการใช้งานของส่วนประกอบชุดวาล์วและแบริ่งที่สำคัญยาวนานขึ้น

การใช้งาน

• Mobil 1 Racing 4T ได้รับการแนะนำโดยเฉพาะสำหรับการหล่อลื่นเครื่องยนต์จักรยานยนต์สี่จังหวะสมรรถนะสูง

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:
API SN
JASO MA2
JASO MA

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	
เกรด	SAE 10W-40
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445	13.4
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445	85.9
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	159
ความหนาแน่น @ 15 C, g/ml, ASTM D1298	0.849
จุดวาบไฟ, Pensky-Martens Closed Cup, °C, ASTM D93	204
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-48

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) **ที่** http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation **หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้**

06-2566
บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

54 **ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ** 10500

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil **ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่** www.exxonmobil.com
ExxonMobil **ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ** Esso, Mobil, **หรือ** ExxonMobil **อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ** ExxonMobil

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved