Mobil

Mobil Super Moto™ 10W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ 4 จังหวะสมรรถนะสูงสุด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil Super Moto™ 10W-30 คือเทคโนโลยีน้ำมันผสมสูตรสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์จักรยานยนต์สี่จังหวะจากผู้ผลิต Mobil 1™ ผลิตภัณฑ์พัฒนาขึ้นเพื่อดูแลความสะอาดของชิ้นส่วนเครื่องยนต์และปกป้องจักรยานยนต์ทุกประเภทและการทำงาน

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobil Super Moto™ 10W-30 เป็นการรวมกันของสูตรการผสมเฉพาะระหว่างน้ำมันแร่คุณภาพสูงและน้ำมันพื้นฐานไฮโดรคาร์บอนสังเคราะห์กับระบบสารเพิ่มคุณภาพขั้นสูง เพื่อให้ความสะอาดของเครื่องที่ยอดเยี่ยม ปกป้องการสึกหรอ และให้การปกป้องต่อการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ให้การปกป้องเครื่องยนต์และเกียร์ และช่วยระบบการทำงานของคลัตช์

Mobil Super Moto™ คิดค้นมาเพื่อมอบประโยชน์และความมั่นใจในการปกป้องที่เหนือกว่าน้ำมันเครื่องสูตรทั่วไป
- ให้การปกป้องจากการสึกหรอที่เหนือกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมถึง 7 เท่า*
- รอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันสูงสุดถึง 6,000 กม.**
- ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นเมื่อเปลี่ยนจากน้ำมันที่มีเกรดความหนืดสูงกว่า

*อ้างอิงจากผลการทดสอบเครื่องยนต์ Sequence IVA และ Sequence VII เทียบกับข้อกำหนด API SN
**อ้างอิงผลการทดสอบภาคสนามที่ดำเนินการโดยใช้รถจักรยานยนต์รุ่น 100/110/125 ซีซี ในประเทศอินเดีย ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการออกแบบเครื่องยนต์ อุณหภูมิ น้ำมันเชื้อเพลิงและลักษณะการขับขี่

ให้ศึกษาในคู่มือสำหรับผู้ใช้ยานยนต์เพื่อตรวจสอบเกรดความหนืดที่แนะนำและข้อกำหนดสำหรับยานพาหนะเฉพาะของคุณเสมอ

การใช้งาน

Mobil Super Moto™ แนะนำเป็นพิเศษสำหรับการหล่อลื่นเครื่องยนต์จักรยานยนต์สี่จังหวะทุกประเภท

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:
API SN
JASO MA
JASO MA2

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	
เกรด	SAE 10W-30
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-33
ความหนาแน่น @ 15 C, g/ml, ASTM D4052	0.863
ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896	6.7
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	138
Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 °C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	3.5
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445	77.3

คุณสมบัติ	
จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	228
เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874	0.7
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445	11.5

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

07-2569

บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved