Mobil

# Mobil Super Moto™ 20W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ 4 จังหวะเกรดพรีเมียม

## รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil Super Moto™ 20W-50 คือเทคโนโลยีน้ำมันผสมสูตรสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์จักรยานยนต์สี่จังหวะจากผู้ผลิต Mobil 1™ ผลิตภัณฑ์พัฒนาขึ้นเพื่อดูแลความสะอาดของชิ้นส่วนเครื่องยนต์และปกป้องจักรยานยนต์ทุกประเภทและการทำงาน

## ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobil Super Moto™ 20W-50 ประกอบไปด้วยน้ำมันแร่คุณภาพสูงและน้ำมันพื้นฐานไฮโดรคาร์บอนสูตรสังเคราะห์และสารเติมแต่งเพื่อดูแลความสะอาดของเครื่องยนต์ในระดับสูงสุด ป้องกันจากการสึกหรอและการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ให้การปกป้องเครื่องยนต์และเกียร์ และช่วยระบบการทำงานของคลัตช์

Mobil Super Moto™ คิดค้นมาเพื่อมอบประโยชน์และความมั่นใจในการปกป้องที่เหนือกว่าน้ำมันเครื่องสูตรทั่วไป
- ให้การปกป้องจากการสึกหรอที่เหนือกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมถึง 7 เท่า*
- รอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันสูงสุดถึง 6,000 กม.**

*อ้างอิงจากผลการทดสอบเครื่องยนต์ Sequence IVA และ Sequence VII เทียบกับข้อกำหนด API SN
**อ้างอิงผลการทดสอบภาคสนามที่ดำเนินการโดยใช้รถจักรยานยนต์รุ่น 100/110/125 ซีซี ในประเทศอินเดีย ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการออกแบบเครื่องยนต์ อุณหภูมิ น้ำมันเชื้อเพลิงและลักษณะการขับขี่

ให้ศึกษาในคู่มือสำหรับผู้ใช้ยานยนต์เพื่อตรวจสอบเกรดความหนืดที่แนะนำและข้อกำหนดสำหรับยานพาหนะเฉพาะของคุณเสมอ

## การใช้งาน

Mobil Super Moto™ แนะนำเป็นพิเศษสำหรับการหล่อลื่นเครื่องยนต์จักรยานยนต์สี่จังหวะทุกประเภท

## ข้อกำหนดและการรับรอง

| ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ: |
|---|
| API SN |
| JASO MA |
| JASO MA2 |

## คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

| คุณสมบัติ | |
|---|---|
| เกรด | SAE 20W-50 |
| Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -20 C, mPa.s, ASTM D4684 | 22900 |
| จุดไหลเท, °C, ASTM D97 | -33 |
| ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896 | 6.7 |
| เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874 | 0.7 |
| จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 260 |
| ความหนืดไคนีมาติก @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445 | 182 |

| คุณสมบัติ | |
|---|---|
| Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 °C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683 | 5.1 |
| ความหนืดไคนีมาติก @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445 | 19.5 |
| ความหนาแน่น @ 15 C, g/ml, ASTM D4052 | 0.878 |
| ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 | 123 |

## ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

01-2569
บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved