Mobil

# Mobil Brake Fluid DOT 4 โมบิล เบรกฟลูอิด ดอท 4

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเบรกไฮดรอลิก สมรรถนะสูงพิเศษ

## รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โมบิล เบรกฟลูอิด ดอท 4 (Mobil Brake Fluid DOT 4) เป็นน้ำมันเบรกไฮดรอลิก สมรรถนะสูงพิเศษสำหรับระบบเบรกของยานยนต์ที่มีระบบเบรกแบบ ดีส ดรัมและป้องกันการลื่นไกล (anti-skid) รวมทั้งระบบคลัทช์

## ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

โมบิล เบรกฟลูอิด ดอท 4 (Mobil Brake Fluid DOT 4) เป็นน้ำมันประเภทโพลีเอธีลีนไกลคอลอีเธอร์เทคโนโลยีที่ให้สมรรถนะในระดับสูงสุดของเบรก และคลัทช์ในยานยนต์ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ทั้งรถยนต์นั่ง และรถเพื่อการพาณิชย์ ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์ที่สำคัญประกอบด้วย:

| คุณลักษณะสำคัญ | ข้อดีคุณประโยชน์ศักย์ |
|---|---|
| จุดเดือดสูง | เบรกได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยภายใต้แรงดันในการเบรกที่รุนแรง |
| ทำให้ยางบวมน้อยมาก | ลดการรั่วซึมและการสูญเสียน้ำมันเบรก |
| ป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม | ยืดอายุการใช้งานและเชื่อมั่นในส่วนประกอบของระบบเบรก |

## การใช้งาน

โมบิล เบรกฟลูอิด ดอท 4 (Mobil Brake Fluid DOT 4) คือน้ำมันเบรคที่แอกซ์ซอล โมบิล แนะนำให้ใช้กับรถยนต์ที่มีระบบเบรกแบบ จานเบรก ดรัมเบรกและระบบเบรกแบบห้ามล้อป้องกันการลื่นไถลที่ใช้ในรถยนต์สมรรถนะทั่วไปจนถึงสูงที่ต้องการสมรรถนะในระดับ DOT 3 และ DOT 4 คำแนะนำในการใช้งานจาก เอ็กซอน โมบิล มีดังต่อไปนี้:

- เปิดใช้โดยตรงจากภาชนะที่ไม่เคยเปิดหรือปิดผนึกอย่างดี
- ปิดผนึกภาชนะบรรจุทันทีหลังเลิกใช้ เนื่องจากน้ำมันเบรกจะดูดความชื้นจากอากกาศได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานของน้ำมันเบรกลดลงด้วย
- ห้ามนำน้ำมันเบรกที่ถ่ายออกมาแล้วไปใช้ซ้ำอีก
- น้ำมันเบรกมีผลต่อสีของรถยนต์ จึงควรรีบเช็ดออกทันทีโดยไม่ต้องถูซ้ำ
- ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกทุกๆ 2 ปี หรือ 40,000 กม. (24,000 ไมล์)
- ศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือการใช้งานของแต่ละบริษัท

## ข้อกำหนดและการรับรอง

| โมบิล เบรกฟลูอิด ดอท4 (Mobil Brake Fluid DOT 4) ตรงตามข้อกำหนดหรือเหนือกว่า ข้อกำหนดอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้ | |
|---|---|
| FMVSS 116 DOT 4 | |
| FMVSS 116 DOT 3 | |
| SAE J1704 | |
| ISO 4925 Class 3 & Class 4 | |

## ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ควรระมัดระวังไม่ให้น้ำมันเบรกสัมผัสกับผิวหนัง และนัยน์ตา ห้ามใช้ปากดูด ควรปิดฝาภาชนะบรรจุน้ำมันเบรกให้แน่น หากเกิดเป็นพิษ ควรรีบติดต่อแพทย์หรือศูนย์ข้อมูลด้านวัสดุมีพิษ ในกรณีที่กลืนน้ำมันเบรก และอยู่ห่างจากโรงพยาบาลมากกว่า 15 นาที ควรทำให้อาเจียน โดยใช้ Ipecac Syrup APF หากน้ำมันเบรกสัมผัสกับผิวหนัง ให้รีบถอดเสื้อที่เปื้อนน้ำมันออก และล้างผิวหนังบริเวณดังกล่าวให้สะอาด หากกระเด็นเข้าตา ให้พยายามลืมตา และเปิดก๊อกน้ำล้างอย่างน้อย 15 นาที ก่อนนำไปพบแพทย์ ไม่ควรใช้ภาชนะบรรจุน้ำมันเบรกบรรจุสิ่งของอื่นอีก ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ หากใช้ถูกต้องความวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำใน “ข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)” สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมดแล้ว ขอให้ระมัดระวังในการรักษาสิ่งแวดล้อม

โลโก้ของ Mobil และ ม้าบิน เบรกฟลูอิด ดอท 4 เป็นเครื่องหมายการค้าของ Exxon Mobil Corporation หรือบริษัทในเครือ

11-2565

บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved