Mobil Delvac™ Super 1400 15W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil Delvac™ Super 1400 15W-40 เป็นน้ำมันเครื่องยนต์สมรรถนะสูงที่พิสูจน์แล้วว่าให้การปกป้องเครื่องยนต์ดีเซลทำงานหนักหน่วงในการใช้งานทั้งบนและนอกถนนหลวง น้ำมันเครื่องยนต์ Mobil Delvac Super 1400 15W-40 เป็นน้ำมันเครื่องที่เข้ากันได้กับน้ำมันเชื้อเพลิงไบโอดีเซล* ได้รับการแนะนำโดย ExxonMobil ให้ใช้ในการใช้งานรองรับงานหนักที่หลากหลาย และสภาพแวดล้อมการทำงานที่พบในอุตสาหกรรมการบรรทุก การทำเหมืองแร่ การก่อสร้าง การย่อยหิน และอุตสาหกรรมการเกษตร

หมายเหตุ:

*อ้างอิงตามวิธีการ CEC L-109-14 (การทดสอบที่มีการปรับแก้ไขกับน้ำมันไบโอดีเซลจากปาล์ม B100) ผ่านข้อกำหนดมาตรฐาน ACEA E7-16

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

เทคโนโลยีของน้ำมันหล่อลื่น Mobil Delvac Super 1400 15W-40 ให้สมรรถนะการทำงานที่ยอดเยี่ยมทั้งใน

เครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่รวมไปถึงรุ่นเก่า ประโยชน์ที่สำคัญประกอบด้วย:

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและประโยชน์ที่อาจได้รับ
ความคงทนต่อความร้อนและการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน	ควบคุมการเกิดตะกอนและการสะสมตัวของคราบเลน
รักษาค่าความเป็นด่างรวม (TBN)	การควบคุมตะกอน เขม่า
รักษาเสถียรภาพต่อการเฉือน	ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันและป้องกันการสึกหรอ
การชะล้าง/การกระจายเขม่าที่ยอดเยี่ยม	ให้เครื่องยนต์สะอาดขึ้นและอายุการใช้งานเครื่องยนต์ยาวนานขึ้น
ความเข้ากันได้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์	อายุการใช้งานปะเก็นและซีลยาวนานขึ้น

การใช้งาน

ได้รับการแนะนำจาก ExxonMobil สำหรับการใช้ใน:

- อุปกรณ์ระบบเครื่องยนต์ดีเซลระบบดูดอากาศธรรมชาติและเทอร์โบชาร์จของผู้ผลิตจากยุโรป

ญี่ปุ่น และอเมริกา

- รถบรรทุกขนาดเบาและขนาดหนักที่วิ่งบนถนนหลวง
- อุตสาหกรรมนอกเขตทางหลวงได้แก่ การก่อสร้าง การทำเหมืองแร่ การย่อยหิน และการเกษตร

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องการ:
MAN M 3275-1
ACEA E3

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องการ:
API CF
API CF-4
API CG-4
API SJ
Mack EO-M
VOLVO VDS-2

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	
เกรด	SAE 15W-40
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	14.7
ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052	0.880
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	108
เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874	1
จุดวาบไฟ, °C, ASTM D92	227
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	140
ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896	9
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-27

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

10-2567
บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com
ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved