Mobil Super™ 2000 Turbospeed 10W-30



น้ำมันเครื่องเทคโนโลยีสังเคราะห์

เหมาะสำหรับรถยนต์ดีเซล

- ช่วยป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์
- ทำความสะอาดเครื่องยนต์และป้องกันการสึกหรอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

สถานที่ซื้อ

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

ผลิตภัณฑ์จาก Mobil Super 2000 ได้รับการพิสูจน์แล้วในอุตสาหกรรม คุณจึงสามารถไว้วางใจว่าจะได้รับสมรรถนะที่คุณต้องการจากยานยนต์ของคุณ

Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30 ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการปนเปื้อนและความร้อนจากสภาพการขับขี่ที่ใช้งานหนัก

• รักษาความสะอาดของเครื่องยนต์ ปกป้องการสึกหรอ และให้สมรรถนะที่ดีเยี่ยม

• ให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมตั้งแต่สตาร์ท

• ปรับปรุงการประหยัดเชื้อเพลิง

• อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันต่ำระหว่างรอบการให้บริการ ช่วยลดปริมาณการเติมเพิ่ม

• ป้องกันการเกิดออกซิเดชันสำหรับเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จได้ดีขึ้น

• เหมาะสำหรับการขับขี่ในเกือบทุกประเภท

การใช้งาน

Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30 คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้คุณมั่นใจได้กับการปกป้องที่เหนือกว่าน้ำมันทั่วไป ขอแนะนำเป็นพิเศษสำหรับรถประเภทต่อไปนี้ที่ต้องทำงานในสภาวะต่อไปนี้:

• เทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุด

• เครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรถยนต์นั่ง รถ SUV รถบรรทุกเบา และรถตู้

• การขับขี่ทั่วไปบนทางหลวง

• การใช้งานปกติจนถึงหนักหน่วง

• เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ

• เครื่องยนต์สมรรถนะสูง

• การใช้งานในเมืองที่ต้องหยุดรถเป็นพัก ๆ

• การขับขี่แบบออฟโรดที่มีฝุ่นและโคลนโดยทั่วไป

• การลากพ่วงและฉุดลากโหลดน้ำหนักสูง

ให้ศึกษาในคู่มือสำหรับผู้ใช้ยานยนต์เพื่อตรวจสอบเกรดความหนืดที่แนะนำและข้อกำหนดสำหรับยานพาหนะเฉพาะของคุณเสมอ

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:

API CI-4
API SL

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	
เกรด	SAE 10W-30
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	141
ค่าความเป็นด่างรวม, mgKOH/g, ASTM D2896	8.9
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-36
ความหนืดแบบ Mini-Rotary Viscometer ความหนืดปรากฏ, -30 C, mPa.s, ASTM D4684	16500
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	80
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	11.7
Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	3.5
จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	225
เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874	1.1

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

ExxonMobil

Exxon Mobil

• ศูนย์ความเป็นส่วนตัว • นโยบายความเป็นส่วนตัว • ข้อกำหนดและเงื่อนไข

© ลิขสิทธิ์ 2003-2026 Exxon Mobil Corporation

สงวนลิขสิทธิ์