Mobil

Mobil Super™ 3000 X2 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเครื่องยนต์สังเคราะห์แท้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil Super™ 3000 X2 5W-40 พัฒนาขึ้นโดยผู้ผลิต Mobil 1 น้ำมันเครื่องยนต์สังเคราะห์แท้นี้คิดค้นมาเพื่อให้สามารถเพิ่มอัตราเร่งได้อย่างนุ่มนวลและปกป้องการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้อย่างยอดเยี่ยมภายใต้สภาพแวดล้อมในการขับขี่ที่หนักหน่วง

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

- เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลจากยุโรป ญี่ปุ่นและเกาหลี
- ผสมสูตรภายใต้เทคโนโลยี Heat-Activated Anti-Wear MoleculesTM ที่ให้การปกป้องเครื่องยนต์ที่เหนือกว่า
- ประสิทธิภาพในการรักษาความสะอาดเครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยม
- ให้การปกป้องในช่วงอุณหภูมิสูงได้อย่างดีเยี่ยม
- ให้การปกป้องที่ยอดเยี่ยมในช่วงอุณหภูมิต่ำ

การใช้งาน

- เหมาะทั้งสำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล
- รถยนต์โดยสาร SUV รถบรรทุกเบา และรถตู้
- เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จและไดเร็กอินเจ็คชัน
- การขับแบบควบคุมความเร็วบนทางหลวงและการขับแบบหยุดแล้วไปซ้ำๆ ในเขตเมือง

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตต่อไปนี้:
VW 502 00
VW 505 00
RENAULT RN0710
RENAULT RN0700

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องการ:
API CF
GM-LL-B-025
ACEA A3/B3-16
MB 229.3

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:
API SJ
API SL
API SM
API SN
ACEA A3/B4

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	
เกรด	SAE 5W-40
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	174
Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -35 C, mPa.s, ASTM D4684	47000
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445	85
HTHS Viscosity, 150 C 1x10 (6) sec (-1), cP, CEC L-36-A-97	3.7
ความหนาแน่น @ 15 °C, g/ml, ASTM D4052	0.856
Total Base Number, mgKOH/g, ASTM D2896	10.1
เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874	1.09
จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	222
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445	14.2
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-42

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

05-2569
บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดยังคงเป็นหน้าที่ของ

บริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved