PERFORMA SUPER SYNTHETIC

SAE 0W-40

คำอธิบาย

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% ขั้นสูง พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อรองรับเครื่องยนต์เบนซินสมรรถนะสูงที่เป็นระบบฉีดตรง (GDI) ระบบเทอร์โบ (Turbo-GDI) ด้วยเทคโนโลยี ***EVOTEC*** และ ***SMART MOLECULES*** ช่วยทำความสะอาดและป้องกันการชิงจุดระเบิดที่รอบต่ำ (LSPI) ในเครื่องยนต์เทอร์โบ ให้การปกป้องเครื่องยนต์ตลอดการใช้งาน ช่วยยืดระยะเปลี่ยนถ่าย ให้ค่าดัชนีความหนืดสูง โดดเด่นทั้งสมรรถนะและการปกป้อง

คุณสมบัติ

- **พัฒนาด้วยเทคโนโลยี EVOTEC ให้ประโยชน์ด้าน 3E หรือ สะอาด ทน แรง ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มสมรรถนะ**
- **ช่วยปกป้องเครื่องยนต์สูงสุด ป้องกันการชิงจุดระเบิดที่รอบต่ำ (Low-Speed Pre-Ignition, LSPI) ตลอดอายุการใช้งานในเครื่องยนต์ Turbo-GDI ด้วย *SMART Molecules***
- **ให้ค่าดัชนีความหนืดสูง โดดเด่นทั้งสมรรถนะและการปกป้อง**
- **ต้านทานการเสื่อมสภาพและเกิดโคลน คงความหนืดตลอดระยะเปลี่ยนถ่าย**
- **ช่วยลดการปล่อยก๊าซไอเสียและคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น**

การใช้งาน

- **ออกแบบพิเศษสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ที่ติดตั้ง GPF**
- **รองรับเครื่องยนต์เบนซินสมรรถนะสูงทั้ง GDI / Turbo-GDI**
- **เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินทุกรุ่นที่ใช้ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบทั่วไป (PFI) รองรับการใช้งานร่วมกับน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว (ULG) และแก๊สโซฮอล์ (E10, E20 และ E85) ที่ต้องการน้ำมันเครื่องเบอร์ความหนืด SAE 0W-40**

The Moving Innovation

For more information please contact:
Lubricants Technical Services Division PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY LIMITED
Tel: +66 2239 7847 Hotline : 1365 Fax: +66 2239 7858
E-mail : pttlubricants@pttor.com

PERFORMA SUPER SYNTHETIC

SAE 0W-40

คุณสมบัติจำเพาะ

Test	Method	Units	Results 0W-40
Density at 15 °C	ASTM D 4052	g/cm^3	0.845
Kinematic Viscosity at 40 °C	ASTM D 445	mm^2/s	70.0
Kinematic Viscosity at 100 °C	ASTM D 445	mm^2/s	13.49
Viscosity Index	ASTM D 2270	-	201
MRV with No Yield Stress at -40 °C	ASTM D 4684	mPa·s	20,000
Cold-cranking Simulator at -35 °C	ASTM D 5293	mPa·s	5,564
Flash Point (COC)	ASTM D 92	°C	226
Pour Point	ASTM D 5950	°C	-45
Sulfated Ash	ASTM D874	wt.%	1.07

มาตรฐานคุณภาพ

- API SQ
- API SP
- ACEA A3/B4
- MB 229.5
- VW 502 00/505 00
- BMW Longlife-01
- Porsche A40
- RN0710/RN0700

ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ส่งผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เมื่อใช้งานตามข้อแนะนำและการจัดการที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงและล้างทันทีเมื่อได้รับการสัมผัส

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยสามารถหาได้จาก Safety Data Sheet (SDS) โดยค้นหาได้ที่ https://pttlubricants.pttor.com

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ถูกอ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการหรือการทดสอบด้านสมรรถนะและคุณภาพอื่น ๆ สำหรับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น PTT Lubricants ในงานที่มีความจำเพาะหรือมีสภาวะการทำงานที่เข้มงวดเป็นพิเศษ ผู้ใช้งานควรพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมตามแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือปรึกษากับทีมงานส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ผู้ใช้งานควรศึกษาเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของแต่ละผลิตภัณฑ์ (Safety Data Sheet, SDS) เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกครั้ง

ptt Lubricants SOLUTIONS Professional Lubricant Service Partner

The Moving Innovation

For more information please contact:
Lubricants Technical Services Division PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY LIMITED
Tel: +66 2239 7847 Hotline : 1365 Fax: +66 2239 7858
E-mail : pttlubricants@pttor.com