DYNAMIC G-PLUS

SAE 15W-40

คำอธิบาย

DYNAMIC G-PLUS เป็นน้ำมันเครื่องดีเซลงานหนักคุณภาพสูง สูตรพิเศษ เพื่อให้สมรรถนะดีเยี่ยมทั้งเครื่องยนต์ดีเซล และก๊าซ สำหรับเครื่องยนต์ก๊าซเชิงพาณิชย์และเครื่องยนต์ดีเซล ช่วยรักษาความสะอาด และลดการเกิดคราบโคลนดีเยี่ยม และปกป้องเครื่องยนต์ตลอดการใช้งาน

คุณสมบัติ

- ทนความร้อน ทนต่อการท้าปฏิกิริยากับออกซิเจนและออกไซด์ของไนโตรเจน
- มีฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรง
- ป้องกันการสึกหรอและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
- ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ และยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

การใช้งาน

- ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์ก๊าซล้วนและดีเซลเชิงพาณิชย์ เช่น รถบรรทุก, รถหัวลาก, รถทัวร์ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือดีเซล เป็นเชื้อเพลิง ที่ต้องการปริมาณเถ้าซัลเฟตปานกลางสำหรับเครื่องยนต์
- เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนักสมรรถนะสูง โดยเฉพาะรถดีเซลญี่ปุ่นที่ต้องการมาตรฐาน JASO DH-2
- ใช้ได้กับเครื่องปั่นไฟก๊าซและดีเซล

The Moving Innovation

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
โทร 0 2239 7847 สายด่วนหล่อลื่น 1365
โทรสาร 0 2239 7858
E-mail: pttlubricants@pttor.com

DYNAMIC G-PLUS

SAE 15W-40

คุณสมบัติจำเพาะ

Tests	Methods	Units	Results 15W-40
Kinematic Viscosity at 100 °C	ASTM D 445	mm^2/s	14.7
Viscosity Index	ASTM D 2270		133
Cold-cranking Simulator at -25 °C	ASTM D 5293	mPa.s	6,410
Total Base Number	ASTM D 2896	mg KOH/g	9.7
Pour Point	ASTM D 5950	°C	-36
Sulfated Ash	ASTM D 874	% wt	1.0

มาตรฐานคุณภาพ

- **API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4/SL,**
- **ACEA A3/B4/E7,**
- **MB 228.3,**
- **MAN M 3275,**
- **MTU TYPE 2,**
- **VOLVO VDS-3,**
- **CUMMINS 20077,**
- **MACK EO-M PLUS,**
- **DETROIT DIESEL 93K215**

ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ส่งผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเมื่อใช้งานตามข้อแนะนำและการจัดการที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงและล้างทันทีเมื่อได้รับการสัมผัส

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถหาได้จาก Safety Data Sheet (SDS) โดยค้นหาได้ที่ http://pttlubricants.pttor.com

PTT LUBE SOLUTIONS *Professional Lubricant Service Partner*



The product can cause some skin irritation and has flash point higher than 93.4°C

Note: ข้อมูลที่แสดงในเอกสารนี้ถูกอ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการหรือการทดสอบด้านสมรรถนะและคุณภาพอื่นๆ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท. ในงานที่มีความจำเพาะ หรือมีสภาวะการทำงานที่เข้มงวดเป็นพิเศษผู้ใช้งานควรตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือปรึกษากับทีมงานส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังควรทำความเข้าใจในเอกสาร SDS ของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกครั้ง

The Moving Innovation

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
โทร 0 2239 7847 สายด่วนหล่อลื่น 1365
โทรสาร 0 2239 7858
E-mail: pttlubricants@pttor.com