DYNAMIC TURBO C

SAE 10W-30

คำอธิบาย

DYNAMIC TURBO C เป็นน้ำมันเครื่องดีเซลคุณภาพสูง ช่วยรักษาความสะอาด ป้องกันการเกิดโคลน สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ตลอดการใช้งานและรักษาสมรรถนะของเครื่องยนต์

คุณสมบัติ

- **คุณสมบัติในการหล่อลื่นดี ป้องกันการสึกหรอ และลดการสูญเสียกำลังเนื่องจากความฝืดของชิ้นส่วน**
- **คุณสมบัติในการชะล้างทำความสะอาดสูง กระจายเขม่าได้ดี ปราศจากปัญหาเขม่าสะสมและแหวนติดตาย**
- **ทนต่อการทำลายของความร้อนและออกซิเจน**
- **ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์**

การใช้งาน

- **ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลของรถปิคอัพทั่วไป และรถเชิงพาณิชย์ รวมถึงเครื่องยนต์ที่ติดตั้งระบบ EGR หรือเทอร์โบชาร์จเจอร์**

The Moving Innovation

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
โทร 0 2239 7847 สายด่วนหล่อลื่น 1365
โทรสาร 0 2239 7858
E-mail: pttlubricants@pttor.com

DYNAMIC TURBO C

SAE 10W-30

คุณสมบัติจำเพาะ

Tests	Methods	Units	Results 10W-30
Density at 15 °C	ASTM D 4052	g/cm^3	0.876
Kinematic Viscosity at 40 °C	ASTM D 445	mm^2/s	75.0
Kinematic Viscosity at 100 °C	ASTM D 445	mm^2/s	11.4
Viscosity Index	ASTM D 2270		144
Cold-cranking Simulator at -25 °C	ASTM D 5293	mPa.s	6,570
Flash Point (COC)	ASTM D 92	°C	250
Pour Point	ASTM D 5950	°C	-30

มาตรฐานคุณภาพ

- **API CF-4**

ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ส่งผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเมื่อใช้งานตามข้อแนะนำและการจัดการที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงและล้างทันทีเมื่อได้รับการสัมผัส

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถหาได้จาก Safety Data Sheet (SDS) โดยค้นหาได้ที่ http://pttlubricants.pttor.com

PTT LUBE SOLUTIONS Professional Lubricant Service Partner



เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผู้ใช้งานได้ และมีค่า Flash point สูงกว่า 93.4 องศาเซลเซียส

Note: ข้อมูลที่แสดงในเอกสารนี้ถูกอ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการหรือการทดสอบด้านสมรรถนะและคุณภาพอื่นๆ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท. ในงานที่มีความจำเพาะ หรือมีสภาวะการทำงานที่เข้มงวดเป็นพิเศษผู้ใช้งานควรตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือปรึกษากับทีมงานส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังควรทำความเข้าใจในเอกสาร SDS ของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกครั้ง

The Moving Innovation

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
โทร 0 2239 7847 สายด่วนหล่อลื่น 1365
โทรสาร 0 2239 7858
E-mail: pttlubricants@pttor.com