CHALLENGER SYNTHETIC 2T

คำอธิบาย

CHALLENGER SYNTHETIC 2T เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% คุณภาพสูง สูตรสำหรับเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์ พร้อมการปกป้องในสภาวะรอบจัด ความเร็วสูง สำหรับรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ สมรรถนะสูง รุ่นใหม่ อีกทั้งช่วยรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์สูงสุด ป้องกันปัญหาหัวเทียนบอด และท่อไอเสียอุดตัน อีกทั้งลดควันขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

- **เพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์**
- **รักษาความสะอาดของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ดีเยี่ยมตลอดอายุการใช้งาน**
- **ยืดอายุการใช้งานของหัวเทียน การเผาไหม้หมดจด ช่วยลดควันขาวได้มากขึ้น**
- **เพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่น และป้องกันการสึกหรอทุกสภาวะการใช้งาน**
- **ลดการอุดตันของท่อไอเสีย ทาให้เครื่องยนต์ทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ**

การใช้งาน

- **ออกแบบสำหรับรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะสมรรถนะสูง รุ่นใหม่ประเภทสปอร์ตและวิบาก ทั้งที่แบบระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำ**
- **เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะสมรรถนะสูง เช่น พารามอเตอร์, เลื่อยยนต์ และสโนว์โมบายล์**
- **ใช้ได้กับทั้งระบบออโต้ลูปและผสมธรรมดา**
- **อัตราการผสมเชื้อเพลิงต่อน้ำมัน ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของผู้ผลิต**

The Moving Innovation

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
โทร 0 2239 7847 สายด่วนหล่อลื่น 1365
โทรสาร 0 2239 7858
E-mail: pttlubricants@pttor.com

CHALLENGER SYNTHETIC 2T

คุณสมบัติจำเพาะ

Tests	Methods	Units	Results
Density at 15 °C	ASTM D4052	g/cm^3	0.869
Kinematic Viscosity at 40 °C	ASTM D445	mm^2/s	46.6
Kinematic Viscosity at 100 °C	ASTM D445	mm^2/s	9.4
Viscosity Index	ASTM D2270	-	164
Flash Point (COC)	ASTM D92	°C	84
Pour Point	ASTM D5950	°C	-45
Sulphated Ash	ASTM D874	% wt	0.1

มาตรฐานคุณภาพ

- **JASO FD**
- **API TC**
- **ISO EGD**
- **TIS 1040-2541 (1998)**

ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ส่งผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเมื่อใช้งานตามข้อแนะนำและการจัดการที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงและล้างทันทีเมื่อได้รับการสัมผัส

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถหาได้จาก Safety Data Sheet (SDS) โดยค้นหาได้ที่ http://pttlubricants.pttor.com

ptt Lubricants SOLUTIONS Professional Lubricant Service Partner

Note: ข้อมูลที่แสดงในเอกสารนี้ถูกอ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการ หรือการทดสอบด้านสมรรถนะและคุณภาพอื่นๆ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในงานที่มีความจำเพาะ หรือมีสภาวะการทำงานที่เข้มงวดเป็นพิเศษผู้ใช้งานควรตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือปรึกษากับทีมงานส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังควรทำความเข้าใจในเอกสาร SDS ของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกครั้ง

The Moving Innovation