HI-SPEED 2T

คำอธิบาย

HI-SPEED 2T เป็นน้ำมันเครื่องคุณภาพสูง ช่วยป้องกันรอยครูดกร่อน ลูกสูบติด และแหวนติดตาย เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ช่วยป้องกันปัญหาหัวเทียนบอด และลดควันขาว

คุณสมบัติ

- มีส่วนผสมของสารลดควันขาว (PIB) ในสัดส่วนที่สูง ทำให้การเผาไหม้หมดจดและลดปริมาณควันขาว
- หล่อลื่นได้ดีเยี่ยม
- รักษาความสะอาดเครื่องยนต์
- ป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนและลูกสูบติดได้ดี
- ป้องกันการอุดตันของช่องทางไอเสีย (Exhaust Port Blocking)

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั้งที่แบบระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ 2 จังหวะ
- ใช้ได้กับทั้งระบบออโต้ลูปและผสมธรรมดา
- อัตราการผสมเชื้อเพลิงต่อน้ำมัน ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของผู้ผลิต

The Moving Innovation

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
โทร 0 2239 7847 สายด่วนหล่อลื่น 1365
โทรสาร 0 2239 7858
E-mail: pttlubricants@pttor.com

HI-SPEED 2T

คุณสมบัติจำเพาะ

Tests	Methods	Units	Results
Density at 15 °C	ASTM D4052	g/cm^3	0.869
Kinematic Viscosity at 40 °C	ASTM D445	mm^2/s	70.2
Kinematic Viscosity at 100 °C	ASTM D445	mm^2/s	9.9
Viscosity Index	ASTM D2270	-	123
Flash Point (COC)	ASTM D92	°C	92
Pour Point	ASTM D5950	°C	-15
Sulphated Ash	ASTM D874	% wt	0.1

มาตรฐานคุณภาพ

- **JASO FC**
- **API TC**
- **TIS 1040-2541 (1998)**

ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ส่งผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเมื่อใช้งานตามข้อแนะนำและการจัดการที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงและล้างทันทีเมื่อได้รับการสัมผัส

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถหาได้จาก Safety Data Sheet (SDS) โดยค้นหาได้ที่ http://pttlubricants.pttor.com

ptt Lubricants SOLUTIONS Professional Lubricant Service Partner

Note: ข้อมูลที่แสดงในเอกสารนี้ถูกอ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการ หรือการทดสอบด้านสมรรถนะและคุณภาพอื่นๆ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในงานที่มีความจำเพาะ หรือมีสภาวะการทำงานที่เข้มงวดเป็นพิเศษผู้ใช้งานควรตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือปรึกษากับทีมงานส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังควรทำความเข้าใจในเอกสาร SDS ของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกครั้ง

The Moving Innovation