MAX SPEED 4T

SAE 40

คำอธิบาย

MAX SPEED 4T เป็นน้ำมันเครื่องคุณภาพสูง ช่วยรักษาความสะอาด ป้องกันการเกิดโคลน สำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ตลอดการใช้งาน

คุณสมบัติ

- **หล่อลื่นและป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และ ชุดเกียร์**
- **รักษาความสะอาดและป้องกันการสะสมสิ่งสกปรกในเครื่องยนต์**
- **ช่วยยืดอายุเครื่องยนต์**

การใช้งาน

- **เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ**
- **ใช้ได้กับเกียร์ของรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ**

The Moving Innovation

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
โทร 0 2239 7847 สายด่วนหล่อลื่น 1365
โทรสาร 0 2239 7858
E-mail: pttlubricants@pttor.com

MAX SPEED 4T

SAE 40

คุณสมบัติจำเพาะ

Tests	Methods	Units	Results SAE 40
Density at 15 °C	ASTM D4052	g/cm^3	0.895
Kinematic Viscosity at 40 °C	ASTM D445	mm^2/s	155.6
Kinematic Viscosity at 100 °C	ASTM D445	mm^2/s	15.1
Viscosity Index	ASTM D2270	-	97
Flash Point (COC)	ASTM D92	°C	260
Pour Point	ASTM D5950	°C	-15

มาตรฐานคุณภาพ

- **API SF**

ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ส่งผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเมื่อใช้งานตามข้อแนะนำและการจัดการที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงและล้างทันทีเมื่อได้รับการสัมผัส

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถหาได้จาก Safety Data Sheet (SDS) โดยค้นหาได้ที่ http://pttlubricants.pttor.com

ptt Lubricants SOLUTIONS Professional Lubricant Service Partner

Note: ข้อมูลที่แสดงในเอกสารนี้ถูกอ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการ หรือการทดสอบด้านสมรรถนะและคุณภาพอื่นๆ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในงานที่มีความจำเพาะ หรือมีสภาวะการทำงานที่เข้มงวดเป็นพิเศษผู้ใช้งานควรตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือปรึกษากับทีมงานส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังควรทำความเข้าใจในเอกสาร SDS ของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกครั้ง

The Moving Innovation