POWER-R OUTBOARD

คำอธิบาย

POWER-R OUTBOARD เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นชนิดพิเศษที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้กับเครื่องยนต์เรือเร็วติดท้ายแบบ 2 จังหวะโดยเฉพาะ คุณภาพเหนือกว่ามาตรฐาน NMMA Recertified TC-W3® ผลิตด้วยน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ Ashless Additives เพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่น การชะล้างทำความสะอาด และลดควันขาว

คุณสมบัติ

- **เพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ ให้การหล่อลื่นและป้องกันการสึกหรอได้ดีเยี่ยมทุกสภาวะการใช้งาน**
- **เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสะอาดในเครื่องยนต์ได้อย่างหมดจดยิ่งขึ้น**
- **ป้องกันเครื่องยนต์ไม่ให้ร้อนจัดและลูกสูบติดในขณะรอบเครื่องยนต์สูง**
- **ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนในเครื่องยนต์**
- **ยืดอายุการใช้งานของหัวเทียน การเผาไหม้หมดจด ช่วยลดควันขาวได้มากขึ้น**

การใช้งาน

- **เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เรือเร็วติดท้าย 2 จังหวะแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ที่ระบุให้ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ผ่านมาตรฐาน NMMA TC-W3® เช่น MERCURY, EVINRUDE, JOHNSON, MARINER, SUZUKI และ YAMAHA เป็นต้น**

ข้อแนะนำ :

- **อัตราส่วนการผสมตามบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์แนะนำ หรือ สัดส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง : หล่อลื่น ประมาณ 50 : 1**

The Moving Innovation

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
โทร 0 2239 7847 สายด่วนหล่อลื่น 1365
โทรสาร 0 2239 7858
E-mail: pttlubricants@pttor.com

POWER-R OUTBOARD

คุณสมบัติจำเพาะ

Tests	Methods	Units	Results
Density at 15 °C	ASTM D4052	g/cm^3	0.871
Kinematic Viscosity at 100 °C	ASTM D445	mm^2/s	9.3
Viscosity Index	ASTM D2270	-	149
Flash Point (COC)	ASTM D92	°C	99

มาตรฐานคุณภาพ

- **NMMA Recertified TC-W3®**

ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ส่งผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเมื่อใช้งานตามข้อแนะนำและการจัดการที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงและล้างทันทีเมื่อได้รับการสัมผัส

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถหาได้จาก Safety Data Sheet (SDS) โดยค้นหาได้ที่ http://pttlubricants.pttor.com

ptt Lubricants SOLUTIONS Professional Lubricant Service Partner

Note: ข้อมูลที่แสดงในเอกสารนี้ถูกอ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการ หรือการทดสอบด้านสมรรถนะและคุณภาพอื่นๆ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในงานที่มีความจำเพาะ หรือมีสภาวะการทำงานที่เข้มงวดเป็นพิเศษผู้ใช้งานควรตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือปรึกษากับทีมงานส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังควรทำความเข้าใจในเอกสาร SDS ของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกครั้ง

The Moving Innovation