AUTOMAT

คำอธิบาย

AUTOMAT เป็นน้ำมันเกียร์อัตโนมัติเทคโนโลยีสังเคราะห์ ให้การปกป้องดีเยี่ยมทุกชิ้นส่วน ทั้งเกียร์ และคลัตช์ สำหรับเกียร์อัตโนมัติที่แนะนำมาตรฐาน DEXRON III ทนความร้อนสูง ต้านทานการเสื่อมสภาพ และควบคุมสิ่งสกปรก มีความเสียดทานเหมาะสม จึงให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวล

คุณสมบัติ

- **ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง และยืดอายุการใช้งานของซีล**
- **ออกตัวและเร่งแซงได้เร็ว**
- **ลดการสึกหรอของชิ้นส่วน และช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบเกียร์อัตโนมัติ**
- **เพิ่มความนุ่มนวล แม่นยำในการเปลี่ยนเกียร์**

การใช้งาน

- **เหมาะสำหรับเกียร์อัตโนมัติทั่วไป ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั้งจากยุโรป ญี่ปุ่น และอเมริกา ที่ต้องการมาตรฐาน DEXRON III, MERCON หรือต่ำกว่า**
- **ใช้ได้กับระบบน้ำมันพวงมาลัยผ่อนกำลัง**

The Moving Innovation

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
โทร 0 2239 7847 สายด่วนหล่อลื่น 1365
โทรสาร 0 2239 7858
E-mail: pttlubricants@pttor.com

AUTOMAT

คุณสมบัติจำเพาะ

Tests	Methods	Units	Results
Density at 15 °C	ASTM D 4052	g/cm^3	0.848
Kinematic Viscosity at 40 °C	ASTM D 445	mm^2/s	37.1
Kinematic Viscosity at 100 °C	ASTM D 445	mm^2/s	7.47
Viscosity Index	ASTM D 2270		180
Flash Point	ASTM D 92	°C	220
Pour Point	ASTM D 5950	°C	-51

มาตรฐานคุณภาพ

- **DEXRON IIIH**
- **FORD MERCON**
- **ALLISON C-4**
- **CAT TO-2**

ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ส่งผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเมื่อใช้งานตามข้อแนะนำและการจัดการที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงและล้างทันทีเมื่อได้รับการสัมผัส

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถหาได้จาก Safety Data Sheet (SDS) โดยค้นหาได้ที่ http://pttlubricants.pttor.com

ptt Lubricants SOLUTIONS Professional Lubricant Service Partner

Note: ข้อมูลที่แสดงในเอกสารนี้ถูกอ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการหรือการทดสอบด้านสมรรถนะและคุณภาพอื่นๆ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท. ในงานที่มีความจำเพาะ หรือมีสภาวะการทำงานที่เข้มงวดเป็นพิเศษผู้ใช้งานควรตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือปรึกษากับทีมงานส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังควรทำความเข้าใจในเอกสาร SDS ของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกครั้ง

The Moving Innovation