FLUSHING OIL

คำอธิบาย

ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานธรรมชาติคุณภาพสูง (High Quality Mineral Base Oil) สำหรับการชะล้างและทำความสะอาดเครื่องยนต์หรือเครื่องจักร ในขั้นตอนของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

คุณสมบัติ

- **ช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์และขจัดคราบสกปรกที่ตกค้างภายในเครื่องยนต์**
- **ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะ**

การใช้งาน

- **ใช้ชะล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ของรถยนต์ทั่วไป**

  ข้อแนะนำใช้งาน : หลังจากถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกแล้ว ให้เติม Flushing Oil และเดินเครื่องเบา ประมาณ 5–10 นาที จากนั้นถ่ายน้ำมัน Flushing Oil ออกให้หมด แล้วจึงเติมน้ำมันเครื่องใหม่ตามปกติ

The Moving Innovation

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
โทร 0 2239 7847 สายด่วนหล่อลื่น 1365
โทรสาร 0 2239 7858
E-mail: pttlubricants@pttor.com

FLUSHING OIL

คุณสมบัติจำเพาะ

Test	Method	Units	Results
Appearance	Visual		Bright & Clear
Kinematic Viscosity at 40ºC	ASTM D445-18	mm^2/s	21.30
Kinematic Viscosity at 100 ºC	ASTM D445-18	mm^2/s	4.28
Viscosity Index,	ASTM D2270-04		101
Flash Point, COC	ASTM D92-18	°C	196

ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ส่งผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเมื่อใช้งานตามข้อแนะนำและการจัดการที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงและล้างทันทีเมื่อได้รับการสัมผัส

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถหาได้จาก Safety Data Sheet (SDS) โดยค้นหาได้ที่ http://pttlubricants.pttor.com

ptt Lubricants SOLUTIONS Professional Lubricant Service Partner

Note: ข้อมูลที่แสดงในเอกสารนี้ถูกอ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการหรือการทดสอบด้านสมรรถนะและคุณภาพอื่นๆ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท. ในงานที่มีความจำเพาะ หรือมีสภาวะการทำงานที่เข้มงวดเป็นพิเศษผู้ใช้งานควรตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือปรึกษากับทีมงานส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังควรทำความเข้าใจในเอกสาร SDS ของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกครั้ง

The Moving Innovation