LIMITED SLIP GEAR OIL

SAE 80W-90 / 85W-140

คำอธิบาย

LIMITED SLIP GEAR OIL เป็นน้ำมันเฟืองท้ายคุณภาพสูง สำหรับเฟืองท้ายประเภท LSD (Limited Slip Differential) ด้วยสารเพิ่มคุณภาพ EP คุณภาพสูง ให้การปกป้องเกียร์ เฟืองท้าย และ Friction Modifier ช่วยจำกัดการลื่น และให้การทำงานของ LSD เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับเฟืองท้ายงานหนักของรถประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด Limited Slip Differential (LSD)

คุณสมบัติ

- **สามารถรับแรงกดอัดได้สูง ช่วยป้องกันการสึกหรอได้ดีในทุกสภาวะการท้ายงานหนัก**
- **มีความคงตัวดี ฟิล์มน้ำมันแข็งแรง สามารถหล่อลื่นได้ดีในทุกสภาพอากาศ**
- **ต่อต้านการเกิดสนิมและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม**
- **ไม่ทำปฏิกิริยากับชิ้นส่วนทองเหลืองและคลัตช์**

การใช้งาน

- **ออกแบบสำหรับเฟืองท้ายประเภท LSD (Limited Slip Differential) ของรถ SUV และรถกระบะ ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เช่น Toyota, Isuzu, Nissan, Mitsubishi เป็นต้น**
- **เหมาะสำหรับเกียร์ธรรมดา และเฟืองท้าย ทุกรุ่น ที่ต้องการความหนืด SAE 80W-90 / 85W-140 มาตรฐาน API GL-5**

The Moving Innovation

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
โทร 0 2239 7847 สายด่วนหล่อลื่น 1365
โทรสาร 0 2239 7858
E-mail: pttlubricants@pttor.com

LIMITED SLIP GEAR OIL

SAE 80W-90 / 85W-140

คุณสมบัติจำเพาะ

Tests	Methods	Units	Results	
			80W-90	85W-140
Density at 15 °C	ASTM D 4052	g/cm^3	0.904	0.913
Kinematic Viscosity at 40 °C	ASTM D 445	mm^2/s	148.4	367.5
Kinematic Viscosity at 100 °C	ASTM D 445	mm^2/s	15.39	27.1
Viscosity Index	ASTM D 2270		100	99
Flash Point (COC)	ASTM D 92	°C	218	240
Pour Point	ASTM D 5950	°C	-30	-21

มาตรฐานคุณภาพ

- API GL-5
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML-05A / 05C / 12C / 16E

ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ส่งผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเมื่อใช้งานตามข้อแนะนำและการจัดการที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงและล้างทันทีเมื่อได้รับการสัมผัส

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถหาได้จาก Safety Data Sheet (SDS) โดยค้นหาได้ที่ http://pttlubricants.pttor.com

ptt Lubricants SOLUTIONS Professional Lubricant Service Partner

Note: ข้อมูลที่แสดงในเอกสารนี้ถูกอ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการหรือการทดสอบด้านสมรรถนะและคุณภาพอื่นๆ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท. ในงานที่มีความจำเพาะ หรือมีสภาวะการทำงานที่เข้มงวดเป็นพิเศษผู้ใช้งานควรตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือปรึกษากับทีมงานส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังควรทำความเข้าใจในเอกสาร SDS ของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกครั้ง

The Moving Innovation

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
โทร 0 2239 7847 สายด่วนหล่อลื่น 1365
โทรสาร 0 2239 7858
E-mail: pttlubricants@pttor.com