# VALVOLINE™ SYNPOWER GL-5 GEAR OIL

**Valvoline SynPower GL-5 Gear Oil** é um lubrificante sintético para engrenagem com aditivação de extrema pressão (EP), projetado para fornecer excelente desempenho, proteção contra altas cargas, estabilidade térmica e proteção contra corrosão. Recomendado para eixos que exijam níveis de abastecimento ou de drenagem.

A viscosidade **SAE 75W-90** é adequado para uso em engrenagens GM 16445, Dexron. A viscosidade **SAE 75W-140** é adequado para as engrenagens Ford M2C192A, GM 12346140, Chrysler MS 8985 ou GL5. Ambos, possui modificadores de atrito, permitindo uma lubrificação com maior duração.

**A linha de lubrificantes Valvoline SynPower GL-5 Gear Oil** possui a tecnologia LS – Limited Slip, ou seja, lubrificante recomendado especialmente para engrenagens hipóides integrantes de eixos diferenciais autoblocantes. Um lubrificante que supera altas pressões e cargas.

**As vantagens do Valvoline SynPower GL-5 Gear Oil:**

- Proteção térmica superior;
- Redução de vibração nos diferenciais;
- Proteção contra a corrosão;
- Proteção contra desgaste, ajudando a proteção dos dentes da engrenagem;
- Excelente proteção à baixas temperaturas.

| **Nível de performance:** | **SAE 75W-90** | **SAE 75W-140** |
|---|---|---|
| API GL-5 | X | X |
| API MT-1 | X | X |
| MIL-PRF-2105E | X | X |
| SAE J2360 | X | X |
| MACK GO-J | X | X |

| **Características:** | **SAE 75W-90** | **SAE 75W-140** |
|---|---|---|
| Viscosidade Cinemática 100°C, cSt | 16,0 | 28,0 |
| Viscosidade Cinemática 40°C, cSt | 93,0 | 184,0 |
| Índice de Viscosidade | 185 | 191 |
| Ponto de Fluidez, °C | -48 | -48 |
| Densidade 60°F | 0,843 | 0,858 |
| Aparência | límpido | límpido |

valvolineglobal.com.br

Data:
08/12/2025

Autor:
ELR


™ Trademark, Valvoline Global Operations